

# CATALOGO 2022



**ETRAQUÍMICAMETAL**  
SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA

[www.tetraquimicametal.com.br](http://www.tetraquimicametal.com.br)



# FOSFATOS

# TETRAFÓS METAL PLUS 3X1

## DESENGRAXANTE, DECAPANTE E FOSFATIZANTE

É um produto formulado para remoção de oxidação e sujidade das peças simultaneamente, deixando as superfícies limpas e preparadas para pintura.

**MODO DE USO:**  
**Imersão ou Ação Mecânica.**



ANTES

DEPOIS



**25KG**





25KG



50KG

TODOS OS TAMANHOS

TETRAFÓS METAL  
PLUS 3X1



60KG

# TETRAFÓS 801 FOSFATO

O Tetrafós 801 é um composto líquido, que pode ser utilizado para retirada de ferrugens e manter peças metálicas recobertas de zinco, ferro e manganês. Esta aplicação é chamada de Fosfatização.

**Aplicação:**  
**Superfícies de ferro e aço.**

**Formas de usar:**  
**Precisa ser utilizado em superfícies de baixa temperatura.**



**ANTES**

**DEPOIS**



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**



# TETRAFÓS 840 FOSFATO

O Tetrafós 840 é um composto líquido, que pode ser utilizado para retirada de ferrugens e manter peças metálicas recobertas de zinco, ferro e manganês. Esta aplicação é chamada de Fosfatização.

**Aplicação:**  
**Superfícies de ferro e aço.**

**Formas de usar:**  
**Precisa ser utilizado em superfícies de baixa temperatura.**



**ANTES**

**DEPOIS**



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**



# TETRAFÓS 442 FOSFATO

É um produto formulado a base fosfato de manganes, aplicado por imersão a quente, formando uma película cristalina para a proteção das peças de ferro e aço, indicado para oleamento.

**Aplicação:**  
**Superfícies de ferro e aço.**

**Formas de usar:**  
**Por imersão a quente**



**ANTES      DEPOIS**



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**





# DESENGRAXANTES

# TETRACLEAN ADT

## DESENGRAXANTE

É um desengraxante líquido a base de tensoativos, formulado para desengraxar de peças de ferro e aço, podendo ser aplicado por spray, imersão e manualmente, promovendo uma ótima limpeza na superfície das peças e serem tratadas no processo de fosfatização.

### Aplicação:

**Peças de ferro e aço.**

### Formas de usar:

**Spray, imersão e manualmente**



ANTES

DEPOIS



**25KG**

**50KG**

**60KG**



# TETRACLEAN 4000

## DESENGRAXANTE

O Tetraclean 4000 é um desengraxante pó de base alcalina e tensoativos, especialmente formulado para desengraxar de peças de ferro e aço, aplicado por imersão e a quente, promovendo uma ótima limpeza na superfície das peças a serem tratadas nos processos de decapagem e fosfatização.

### Aplicação:

**Peças de ferro e aço.**

### Formas de usar:

**Aplicado por imersão a quente.**



**ANTES**

**DEPOIS**



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**



# TETRAFÓS 8000

## DESENGRAXANTE

São fosfatizantes a base de fosfato de ferro, desenvolvido para fosfatização e desengraxate simultaneamente de peças de ferro e aço, podendo ser aplicado por spray ou imersão, a frio ou a quente, formando uma camada fina de fosfato de ferro, excelente para pintura a pó ou líquida, promovendo ótima aderência da tinta ao substrato e resistência a corrosão.

### Aplicação:

Peças de ferro e aço.

### Formas de usar:

Pode ser aplicado por spray, imersão a frio ou a quente.



ANTES

DEPOIS



25KG

50KG

60KG

# TETRAFÓS 8000 D7

## DESENGRAXANTE

Fosfatizante a base de fosfato de ferro, desenvolvido para fosfatização e desengraxate simultaneamente de peças de ferro e aço, podendo ser aplicado por spray ou imersão, a fio ou a quente, formando uma camada fina de fosfato de ferro, excelente para pintura a pó líquida, promovendo ótima aderência da tinta ao substrato e resistência a corrosão.

### Aplicação:

Peças de ferro e aço.

### Formas de usar:

Pode ser aplicado por spray, imersão a frio ou a quente.



ANTES

DEPOIS



25KG  
50KG  
60KG



# TETRACLEAN 6000

## DESENGRAXANTE

É um desengraxante líquido, base de alcalina, podendo ser aplicado por spray ou imersão a quente, o mesmo é usado em conjunto com Tetraclean 5000A. Eliminando as sujidades das peças de ferro e aço.

### Aplicação:

Peças de ferro ou aço.

### Formas de usar:

Pode ser aplicado por spray ou imersão a quente.



ANTES

DEPOIS



25KG

50KG

60KG

# TETRACLEAN 5000A DESENGRAXANTE

Desengraxantes a base de tensoativos, sendo utilizado como aditivo em conjunto com Tetraclean 6000, podendo ser aplicado por spray, imersão e manualmente.

## Aplicação:

Em superfícies que precisam ser desengraxadas.

## Formas de usar:

Pode ser aplicado por spray, imersão e manualmente.



ANTES

DEPOIS



25KG

50KG

60KG



# TETRASOLV X-100

## DESENGRAXANTE

É um desengraxante a base de solventes, podendo ser aplicado a frio ou por imersão e manualmente, eliminando sujeira nas peças de ferro e aço.

### Aplicação:

Peças de ferro e aço.

### Formas de usar:

Pode ser aplicado a frio, imersão ou manualmente.



ANTES

DEPOIS



25KG

50KG

60KG





# HIGIENE

# TETRA GEL 70

## Formas de usar:

1. Dispensar o produto nas palmas da mão.
2. Esfregue bem as palmas das mãos, as costas das mãos e as unhas até secar.
3. Uso sem água para mãos limpas e refrescantes.



500ML  
1L  
5L





# LUBRIFICANTES

# TETRAFIL LC LUBRIFICANTE

É um produto líquido formulado a base  
ácidos graxos e tensoativos, indicado  
para trefilação de arames, fazendo a  
lubrificação do processo.

**Aplicação:**  
Trefilação de arames



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**



# ACELERADORES

# ACELERADOR LÍQUIDO

É um produto a base de nitrito, sendo utilizado em conjunto com nitrato de zinco, podendo ser aplicado por spray e imersão.

## Aplicação:

Junto ao nitrato de zinco.

## Formas de usar:

Spray e imersão.



**25KG**

**50KG**

**60KG**



# NEUTRALIZADORES

# NEUTRA 1000

## NEUTRALIZADOR

É um produto de base alcalina, indicado como neutralizador para linha de decapagem de ferro e aço, sendo aplicado por imersão e spray.

### Aplicação:

Ferro e aço.

### Formas de usar:

Poder ser aplicado por spray ou imersão.



**25KG**

**50KG**

**60KG**

# ANTIESPUMANTE NEUTRALIZADOR

É um produto formulado para fazer o controle de espuma, indicado para ser aplicado no tratamento de efluentes e nos processos onde sejam necessário fazer este controle.

## Aplicação:

Tratamento de efluentes.



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**



# REFINADORES

# REFINADOR 8216

## REFINADORES

É um produto formulado com carbonatos e titânio, sendo aplicado por spray e imersão, indicado para processo de fosfato de zinco, onde o mesmo tem a função de formar cristais de fosfato de zinco fino e homogêneo em peças de ferro e aço.

### Aplicação:

Peças de ferro e aço.

### Formas de Usar:

Pode ser aplicado por spray ou imersão.



**25KG**

**50KG**

**60KG**

# REFINADOR 7000

## REFINADORES

É um produto formulado com carbonatos e titânio, sendo aplicado por spray e imersão, indicado para o processo de fosfato de zinco, onde o mesmo tem a função de formar cristais de fosfato de zinco fino e homogêneo em peças de ferro e aço.

### Aplicação:

Peças de ferro e aço.

### Formas de Usar:

Pode ser aplicado por spray ou imersão.



**25KG**

**50KG**

**60KG**



# MOVEDORES

# TETRAFORCE REMOVEDORES

É um produto formulado para a remoção de oxidação e sujidade das peças simultaneamente, deixando as superfícies limpas e preparadas para pintura.

**Aplicação:**  
Peças de ferro e aço.



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**

# TETRADESPLAK 118 REMOVEDORES

É um produto a base de solvente clorado, formulado para a remoção de tinta pó e líquida em peças de ferro, aço e alumínio.

## Aplicação:

Peças de ferro, aço e alumínio.



25KG  
50KG  
60KG

# METAL PLUS REMOVEDORES

É um produto formulado para remoção de oxidação e sujidade das peças simultaneamente, deixando as superfícies limpas e preparadas para pintura.



25KG  
50KG  
60KG





# PASSIVADORES

# TETRACOND 1000

## PASSIVADOR

É um passivador a base de aminas, formulado para proteger as peças de ferro e aço de corrosão, após o processo de fosfatização e antes de seguirem para a pintura a pó ou líquida.

### Aplicação:

Peças de ferro e aço



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**



# DIVERSOS

# ANTI RESPINGO DIVERSOS

É um produto formulado para ser aplicado nas peças de ferro e aço a serem soldadas, evitando os respingos provenientes do processo de soldagem.



**25KG**  
**50KG**  
**60KG**





17 99177-4409

@tetraquimicametaloficial

vendas@tetraquimicametal.com.br

Av. Silvio Neviani, 1591 | Jardim Santa Maria  
São José do Rio Preto - SP | 15080-255

